



# Wédékal 8

## Specials

# Wédékal 8

## Omschrijving

Koud verwerkbaar, vezelversterkte bitumen daklijm.

**Kleur** : zwart

**Textuur** : pasteuze lijm, verpakt in blikken van 25 kg

## Toepassing

Als koude kleefstof ten behoeve van het verkleven van Wédéflex toplagen. Vanwege de unifolie aan de onderzijde van Wédéflex D4 en Wédéflex CRT zijn deze banen zonder meer direct verkleefbaar. Toplagen met leislag dienen een speciale onderzijde te hebben ten behoeve van koude verkleving.

### Bevestigingsmethode:

- volledig gekleefd

### Verwerkingsmethode:

Wédékal 8 wordt aangebracht met behulp van speciale rubber wissers, waarna de dakbaan wordt aangebracht.

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO attest-met-productcertificaat K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen.

We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédékal 8, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

## Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Door middel van de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend en inspectief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

## Kwaliteit

- KOMO attest-met-productcertificaat K7050 op basis van BRL 1511 (2004)

### Bedrijf:

- gecertificeerd op basis van NEN-ISO 9001:2000

### Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer

## Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

### Concreet:

- milieucertificaat NEN-ISO 14001
- BDA Rapport Milieuverklaring (BRM)
- KIWA-certificaat conform Bouwstoffenbesluit
- met Wédéflex dakbedekkingssystemen kan worden voldaan aan de maatregelen zoals genoemd in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen

## Productspecificaties

<b>Materiaal soort</b>	Vezelversterkte bitumendaklijm	<b>Massa</b>	
<b>Materiaal samenstelling</b>	Bitumen voorzien van laagaromatische oplosmiddelen, synthetische vezels en UV-absorberende toevoegingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gewicht per verpakking (kg)</li> <li>• bij 20°C (kg/ltr)</li> </ul>	25 1,29
<b>Verwerking</b>	Koud (bij > 10°C)	<b>Verbruik per type</b>	<b>Leislag</b> <b>Parelgrind</b>
<b>Opslag</b>	In gesloten bus	• oppvl. (kg/m <sup>2</sup> )	1 per laag      1-2 per laag
<b>Reiniging</b>	Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigt met Wédékal 8 White-Spirit gebruiken	<b>Vlampunt (°C)</b>	27
		<b>Vaste stof gehalte (%)</b>	78 (±2%)
		<b>Droogtijd (uur)</b>	± 24