



Wédékal ZK

ZK Producten

Wédékal ZK

Omschrijving

Koud verwerkbaar, vezelversterkte bitumen daklijm.

Kleur : zwart
Textuur : pasteuze lijm, verpakt in blikken van 5 kg

Toepassing

Als koude kleefstof ten behoeve van het verkleven van Wédéflex dakbanen ter plaatse van de dakdetails en het maken van overlappen tussen dakbanen onderling. Speciaal geschikt voor toepassing bij gemineraliseerde zelfklevende dakbanen ter plaatse van de kopse overlappen.

Bevestigingsmethode:

- volledig gekleefd

Verwerkingsmethode:

Wédékal ZK wordt aangebracht met behulp van speciale troffel, waarna de dakbaan wordt aangebracht of overlappen worden gesloten.

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO attest-met-productcertificaat K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen.

We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédékal ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Door middel van de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend en inspectief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

- KOMO attest-met-productcertificaat K7050 op basis van BRL 1511 (2004)

Bedrijf:

- gecertificeerd op basis van NEN-ISO 9001:2000

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- milieucertificaat NEN-ISO 14001
- BDA Rapport Milieuverklaring (BRM)
- KIWA-certificaat conform Bouwstoffenbesluit
- met Wédéflex dakbedekkingssystemen kan worden voldaan aan de maatregelen zoals genoemd in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen

Productspecificaties

Materiaal	Vezelversterkte bitumendaklijm	Massa	
Materiaal samenstelling	Bitumen voorzien van laagaromatische oplosmiddelen, synthetische vezels en UV-absorberende toevoegingen	<ul style="list-style-type: none"> • gewicht per verpakking (kg) • bij 20°C (kg/ltr) 	5 1,29
Verwerking	Koud	Verbruik	
Opslag	In gesloten bus 12 maanden	<ul style="list-style-type: none"> • (kg/m²) 	0,8 - 1
Reiniging	Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigt met Wédékal ZK White-Spirit gebruiken	Vlampunt (°C)	27
		Droogtijd (uur)	± 24