

Prestatieverklaring

Nummer	050081-0002
Identificatie producttype	050081 / WÉDÉMEC ZK
Beoogd gebruik	Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
Fabrikant	Wédéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+
Aangemelde instantie	NB 0620 - KIWA Nederland B.V.
Geharmoniseerde norm	NEN-EN 13707:2004+A2:2009

Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken

Brandgedrag

Waterdichtheid

Treksterkte - lengterichting

Treksterkte - breedterichting

Rek bij maximale belasting - lengterichting

Rek bij maximale belasting - breedterichting

Weerstand tegen wortelgroei

Weerstand tegen statische belasting

Weerstand tegen stootbelasting

Nageldoorscheursterkte

Pelsterkte lasverbinding

Treksterkte lasverbinding - lengterichting

Treksterkte lasverbinding - breedterichting

Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel

Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering

Vloeiweerstand, initieel

Vloeiweerstand na veroudering

Zichtbare fouten na veroudering

Gevaarlijke stoffen

Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5

NEN-EN 13501-1

NEN-EN 1928

NEN-EN 12311-1

NEN-EN 12311-1

NEN-EN 12311-1

NEN-EN 12311-1

NEN-EN 13948

NEN-EN 12730, methode A

NEN-EN 12691, methode A

NEN-EN 12310-1

NEN-EN 12316-1

NEN-EN 12317-1

NEN-EN 12317-1

NEN-EN 1109

NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109

NEN-EN 1110

NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110

NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1

Opmerking 1

Prestatie

F_{ROOF} (t1, t2, t3, t4)

NPD

Voldoet (≥ 60 kPa)

400 N/50 mm ± 20%

300 N/50 mm ± 20%

35% (L/L) ± 15% (L/L)

40% (L/L) ± 15% (L/L)

NPD

≥ 10 kg

≥ 700 mm

140 N ± 30%

NPD

350 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding

250 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding

≤ -25 °C

NPD

≥ 100 °C

NPD

NPD

Opmerking 2

Opmerking 1

Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.

Opmerking 2

Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur
's-Hertogenbosch, 8 december 2014