

# Prestatieverklaring

<b>Nummer</b>	008436-0001
<b>Identificatie producttype</b>	008436 / WÉDÉBASE ZK
<b>Beoogd gebruik</b>	Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
<b>Fabrikant</b>	Wédéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch
<b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 2+ / Systeem 3
<b>Aangemelde instantie (2+)</b>	NB 0620 - KIWA Nederland B.V.
<b>Aangemelde instantie (3)</b>	NB 1173 - WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	NEN-EN 13707:2004+A2:2009

## Aangegeven prestaties

### Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken  
 Brandgedrag  
 Waterdichtheid  
 Treksterkte - lengterichting  
 Treksterkte - breedterichting  
 Rek bij maximale belasting - lengterichting  
 Rek bij maximale belasting - breedterichting  
 Weerstand tegen wortelgroei  
 Weerstand tegen statische belasting  
 Weerstand tegen stootbelasting  
 Nageldoorscheursterkte  
 Pelsterkte lasverbinding  
 Treksterkte lasverbinding  
 Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel  
 Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering  
 Vloeiweerstand, initieel  
 Vloeiweerstand na veroudering  
 Zichtbare fouten na veroudering  
 Gevaarlijke stoffen

### Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5  
 NEN-EN 13501-1  
 NEN-EN 1928  
 NEN-EN 12311-1  
 NEN-EN 12311-1  
 NEN-EN 12311-1  
 NEN-EN 12311-1  
 NEN-EN 12311-1  
 NEN-EN 13948  
 NEN-EN 12730, methode A  
 NEN-EN 12691, methode A  
 NEN-EN 12310-1  
 NEN-EN 12316-1  
 NEN-EN 12317-1  
 NEN-EN 1109  
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109  
 NEN-EN 1110  
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110  
 NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1  
 Opmerking 1

### Prestatie

F<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t3, t4)  
 E  
 Voldoet (≥ 60 kPa)  
 450 N/50 mm ± 20%  
 350 N/50 mm ± 20%  
 30% (L/L) ± 15% (L/L)  
 40% (L/L) ± 15% (L/L)  
 NPD  
 NPD  
 NPD  
 150 N ± 30%  
 NPD  
 NPD  
 ≤ -10 °C  
 NPD  
 ≥ 110 °C  
 NPD  
 NPD  
 Opmerking 2

- Opmerking 1 Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.
- Opmerking 2 Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur  
 's-Hertogenbosch, 1 juni 2014