

Prestatieverklaring

Nummer	050032-0001
Identificatie producttype	050032 / WÉDÉMINERAL
Beoogd gebruik	Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
Fabrikant	Wedéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch
Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+ / Systeem 3
Aangemelde instantie (2+)	NB 0620 - KIWA Nederland B.V.
Aangemelde instantie (3)	NB 0987 - LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA
Geharmoniseerde norm	NEN-EN 13707:2004+A2:2009

Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken

Brandgedrag
 Waterdichtheid
 Treksterkte - lengterichting
 Treksterkte - breedterichting
 Rek bij maximale belasting - lengterichting
 Rek bij maximale belasting - breedterichting
 Weerstand tegen wortelgroei
 Weerstand tegen statische belasting
 Weerstand tegen stootbelasting
 Nageldoorscheursterkte
 Pelsterkte lasverbinding
 Treksterkte lasverbinding - lengterichting
 Treksterkte lasverbinding - breedterichting
 Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel
 Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering
 Vloe weerstand, initieel
 Vloe weerstand na veroudering
 Zichtbare fouten na veroudering
 Gevaarlijke stoffen

Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5
 NEN-EN 13501-1
 NEN-EN 1928
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 13948
 NEN-EN 12730, methode A
 NEN-EN 12691, methode A
 NEN-EN 12310-1
 NEN-EN 12316-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 1109
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109
 NEN-EN 1110
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110
 NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1
 Opmerking 1

Prestatie

F_{ROOF} (t1, t2, t3, t4)
 E
 Voldoet (≥ 60 kPa)
 850 N/50 mm ± 20%
 600 N/50 mm ± 20%
 45% (L/L) ± 15% (L/L)
 50% (L/L) ± 15% (L/L)
 NPD
 ≥ 15 kg
 ≥ 1000 mm
 150 N ± 30%
 NPD
 650 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding
 500 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding
 ≤ -5 °C
 NPD
 ≥ 120 °C
 (110 ± 10) °C
 Voldoet
 Opmerking 2

Opmerking 1	Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.
Opmerking 2	Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur
 's-Hertogenbosch, 1 juni 2014