

Prestatieverklaring

Nummer	679618-0001	
Identificatie producttype	679618 / WÉDÉCOAT 3 mm	
Beoogde gebruiken	Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen Dampremmende lagen van bitumen	
Fabrikant	Wédéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch	
Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+	Systeem 3
Aangemelde instantie	NB 0620 - Kiwa Nederland B.V.	NB 1119 - Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut
Geharmoniseerde norm	NEN-EN 13707:2004+A2:2009	NEN-EN 13969:2004+A1:2006

Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk

Brandgevaarlijk zijn van daken*
 Brandgedrag
 Waterdichtheid
 Treksterkte - lengterichting
 Treksterkte - breedterichting
 Rek bij maximale belasting
 Weerstand tegen wortelgroei
 Weerstand tegen statische belasting
 Weerstand tegen stootbelasting
 Nageldoorscheursterkte
 Pelsterkte lasverbinding
 Treksterkte lasverbinding - lengterichting
 Treksterkte lasverbinding - breedterichting
 Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel
 Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering
 Vloeiweerstand, initieel
 Vloeiweerstand na veroudering
 Zichtbare fouten na veroudering
 Waterdampdoorlatendheid, initieel
 Waterdampdoorlatendheid, na veroudering
 Gevaarlijke stoffen

Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5
 NEN-EN 13501-1
 NEN-EN 1928
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 13948
 NEN-EN 12730, methode A
 NEN-EN 12691, methode A
 NEN-EN 12310-1
 NEN-EN 12316-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 1109
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109
 NEN-EN 1110
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110
 NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1
 NEN-EN 1931
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1931
 Opmerking 1*

Prestatie

F_{ROOF} (t1, t2, t3, t4)*
 E
 Voldoet (≥ 60 kPa)
 300 N/50 mm $\pm 20\%$
 200 N/50 mm $\pm 20\%$
 2% (L/L) $\pm 1\%$ (L/L)
 NPD
 NPD
 NPD
 70 N $\pm 30\%$
 NPD
 300 N/50 mm $\pm 10\%$
 200 N/50 mm $\pm 10\%$
 ≤ -10 °C
 NPD
 ≥ 120 °C
 NPD
 NPD
 $\mu = 100.000 -20\%$
 NPD
 Opmerking 2*

Toelichting

F_{ROOF}	De brandgevaarlijkheid van het dak wordt bepaald door de opbouw van de dakbedekkingsconstructie. Daarom kan geen prestatie worden aangegeven voor het product alleen.
Opmerking 1	Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.
Opmerking 2	Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur
 's-Hertogenbosch, 1 juli 2023

