

Prestatieverklaring

| | |
|---|---|
| Nummer | 050038-0003 |
| Identificatie producttype | 050038 / WÉDÉBASE EPS 446 |
| Beoogd gebruik | Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen |
| Fabrikant | Wédéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch |
| Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 2+ |
| Aangemelde instantie | NB 0620 - KIWA Nederland B.V. |
| Geharmoniseerde norm | NEN-EN 13707:2004+A2:2009 |

Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken
Brandgedrag
Waterdichtheid
Treksterkte - lengterichting
Treksterkte - breedterichting
Rek bij maximale belasting - lengterichting
Rek bij maximale belasting - breedterichting
Weerstand tegen wortelgroei
Weerstand tegen statische belasting
Weerstand tegen stootbelasting
Nageldoorscheursterkte
Pelsterkte lasverbinding
Treksterkte lasverbinding
Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel
Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering
Vloeiweerstand, initieel
Vloeiweerstand na veroudering
Zichtbare fouten na veroudering
Gevaarlijke stoffen

Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5
NEN-EN 13501-1
NEN-EN 1928
NEN-EN 12311-1
NEN-EN 12311-1
NEN-EN 12311-1
NEN-EN 12311-1
NEN-EN 13948
NEN-EN 12730, methode A
NEN-EN 12691, methode A
NEN-EN 12310-1
NEN-EN 12316-1
NEN-EN 12317-1
NEN-EN 1109
NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109
NEN-EN 1110
NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110
NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1
Opmerking 1

Prestatie

F_{ROOF} (t1, t2, t3, t4)
NPD
Voldoet (≥ 60 kPa)
500 N/50 mm $\pm 20\%$
350 N/50 mm $\pm 20\%$
50% (L/L) $\pm 15\%$ (L/L)
80% (L/L) $\pm 15\%$ (L/L)
NPD
NPD
NPD
200 N $\pm 30\%$
NPD
NPD
 ≤ -5 °C
NPD
 ≥ 100 °C
NPD
NPD
Opmerking 2

| | |
|-------------|--|
| Opmerking 1 | Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden. |
| Opmerking 2 | Dit product bevat geen asbest of teercomponenten |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur
's-Hertogenbosch, 22 mei 2020