

# Prestatieverklaring

<b>Nummer</b>	050034-0004
<b>Identificatie producttype</b>	050034 / WÉDÉMEC TEX
<b>Beoogd gebruik</b>	Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
<b>Fabrikant</b>	Wédéflex Duurzame Daksystemen Postbus 811 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch
<b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 2+
<b>Aangemelde instantie</b>	NB 0620 - KIWA Nederland B.V.
<b>Geharmoniseerde norm</b>	NEN-EN 13707:2004+A2:2009

## Aangegeven prestaties

### Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken  
Brandgedrag  
Waterdichtheid  
Treksterkte - lengterichting  
Treksterkte - breedterichting  
Rek bij maximale belasting  
Weerstand tegen worteldoorgroei  
Weerstand tegen statische belasting  
Weerstand tegen stootbelasting  
Nageldoorscheursterkte - lengterichting  
Nageldoorscheursterkte - breedterichting  
Pelsterkte lasverbinding  
Treksterkte lasverbinding - lengterichting  
Treksterkte lasverbinding - breedterichting  
Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel  
Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering  
Vloeiweerstand, initieel  
Vloeiweerstand na veroudering  
Zichtbare fouten na veroudering  
Gevaarlijke stoffen

### Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5  
NEN-EN 13501-1  
NEN-EN 1928  
NEN-EN 12311-1  
NEN-EN 12311-1  
NEN-EN 12311-1  
NEN-EN 13948  
NEN-EN 12730, methode A  
NEN-EN 12691, methode A  
NEN-EN 12310-1  
NEN-EN 12310-1  
NEN-EN 12316-1  
NEN-EN 12317-1  
NEN-EN 12317-1  
NEN-EN 1109  
NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109  
NEN-EN 1110  
NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110  
NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1  
Opmerking 1

### Prestatie

F<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t3, t4)  
NPD  
Voldoet (≥ 60 kPa)  
500 N/50 mm ± 20%  
450 N/50 mm ± 20%  
40% (L/L) ± 15% (L/L)  
NPD  
≥ 10 kg  
≥ 600 mm  
160 N ± 30%  
200 N ± 30%  
NPD  
500 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding  
400 N/50 mm ± 20%, of breuk buiten de lasverbinding  
≤ -5 °C  
NPD  
≥ 120 °C  
NPD  
NPD  
Opmerking 2

Opmerking 1	Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.
Opmerking 2	Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur  
's-Hertogenbosch, 30 september 2019