

Prestatieverklaring

Nummer 050059-0003

Identificatie producttype 050059 / WÉDÉNOP
Beoogd gebruik Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
Fabrikant Wédéflex Duurzame Daksystemen
 Postbus 811
 NL-5201 AV 's-Hertogenbosch

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid Systeem 2+
Aangemelde instantie NB 0620 - Kiwa Nederland B.V.
Geharmoniseerde norm NEN-EN 13707:2004+A2:2009

Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk

Classificatie van het brandgevaarlijk zijn van daken
 Brandgedrag
 Waterdichtheid
 Treksterkte - lengterichting
 Treksterkte - breedterichting
 Rek bij maximale belasting
 Weerstand tegen wortelgroei
 Weerstand tegen statische belasting
 Weerstand tegen stootbelasting
 Nageldoorscheursterkte
 Pelsterkte lasverbinding
 Treksterkte lasverbinding - lengterichting
 Treksterkte lasverbinding - breedterichting
 Lage-temperatuurflexibiliteit, initieel
 Lage-temperatuurflexibiliteit na veroudering
 Vloeiweerstand, initieel
 Vloeiweerstand na veroudering
 Zichtbare fouten na veroudering
 Gevaarlijke stoffen

Bepaald volgens

NEN-EN 13501-5
 NEN-EN 13501-1
 NEN-EN 1928
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 12311-1
 NEN-EN 13948
 NEN-EN 12730, methode A
 NEN-EN 12691, methode A
 NEN-EN 12310-1
 NEN-EN 12316-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 12317-1
 NEN-EN 1109
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1109
 NEN-EN 1110
 NEN-EN 1296 + NEN-EN 1110
 NEN-EN 1297 + NEN-EN 1850-1
 Opmerking 1

Prestatie

F_{ROOF} (t1, t2, t3, t4)
 E
 Voldoet (≥ 60 kPa)
 300 N/50 mm ± 20%
 250 N/50 mm ± 20%
 2% (L/L) ± 1% (L/L)
 NPD
 NPD
 NPD
 70 N ± 30%
 NPD
 300 N/50 mm ± 10%
 200 N/50 mm ± 10%
 ≤ -5 °C
 NPD
 ≥ 110 °C
 NPD
 NPD
 Opmerking 2

Opmerking 1 Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zal verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale bepalingen plaatsvinden.

Opmerking 2 Dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Coen van der Kooij - Technisch Directeur
 's-Hertogenbosch, 1 juli 2019